

## die mobile Messeküche Kitcase



Die Kitcase Kofferküche wird aus einer 7-Schicht verleimten Birken-Multiplexplatte gefertigt, welche beidseitig schwarz beschichtet ist. Für das leichte Handling sind entsprechende Edelstahl-Klappgriffe in den Seiten eingefräst. Die Kanten der schließbaren Drehtüren sind durch eloxierte Aluminiumprofile best möglich geschützt. Damit auch die Ecken der Kofferküche geschützt sind, werden diese mit einer verzinkten 2mm Stahl-Kugelecke ummantelt. Für die Langlebigkeit und um ein Oxidieren zu vermeiden werden Winkel, Ecken und Klappgriffe ausschließlich mit Edelstahlschrauben verschraubt.

Die Mobilität wird durch die Rollen, welche eine Tragkraft von 150 kg per Rolle aufweisen, garantiert. Für den sicheren Stand der Küche sorgen die beiden vorderen Rollen, welche arretierbar sind. Die Arbeitsfläche der Küche ist eine durchgehende Edelstahlabdeckung, die wahlweise mit oder ohne Kochplatten ausgestattet werden kann.

Im unteren Bereich der Kofferküche wird ein Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach, Abtauautomatik und 100 Liter Nutzinhalt montiert. Niederdruckarmatur und 5 Liter Junkers Untertischgerät sind optional erhältlich. Ein Wasser-Anschluss und 220 Volt Stromanschluss mit einer optionalen HD-Armatur reichen aus, um die Küche in Betrieb zu nehmen.

