

Anlehnbügel Modellreihe 9600

Modell 9610, 9620, 9611 und 9621

Stabile, elegante und moderne Radlehne

mit 60 mm breitem und 10 mm dickem Flachstahl.

zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren,

feuerverzinkt, und oder farbbeschichtet,

mit oder ohne Knierohr erhältlich.

9621



VIVICUM.de

9611



VIVICUM.de

Modell	Maße BxH, mm		Montage	Art.-Nr.
9610 RAL 7016	1000 x 1150	ohne Knierohr	zum Einbetonieren	105 900 121
9611 RAL 7016	1000 x 800	ohne Knierohr	zum Aufdübeln	105 900 123
9620 RAL 7016	1000 x 1150	mit Knierohr	zum Einbetonieren	105 900 122
9621 RAL 7016	1000 x 800	mit Knierohr	zum Aufdübeln	105 900 124
9610 RAL n. Wahl	1000 x 1150	ohne Knierohr	zum Einbetonieren	105 900 125
9611 RAL n. Wahl	1000 x 800	ohne Knierohr	zum Aufdübeln	105 900 127
9620 RAL n. Wahl	1000 x 1150	mit Knierohr	zum Einbetonieren	105 900 126
9621 RAL n. Wahl	1000 x 800	mit Knierohr	zum Aufdübeln	105 900 128
9610 verzinkt neu	1000 x 1150	ohne Knierohr	zum Einbetonieren	105 900 137
9611 verzinkt neu	1000 x 800	ohne Knierohr	zum Aufdübeln	105 900 139
9620 verzinkt neu	1000 x 1150	mit Knierohr	zum Einbetonieren	105 900 138
9621 verzinkt neu	1000 x 800	mit Knierohr	zum Aufdübeln	105 900 140